

COLLEZIONE IPF _ I CLASSICI**parquet prefinito bisellato, spazzolato e trattato a mano ad effetto cera****Formati / Essenza:**

massello	DOGA 15	15x90x500/1200 m/f _ posa incollata
massello	DOGA 15	15x120x500/1800 m/f _ posa incollata
massello	DOGA 20	20x160/180x500/2400 m/f _ posa incollata
2 strati	GIOTTO 90°	10,0/3x70x490 m/f _ posa incollata
2 strati	PLANCIA M	10,5/4,2x150x800/1400 m/f _ posa incollata
2 strati	PLANCIA L	15,0/4,0x190x950/1900 m/f _ posa incollata o flottante
2 strati	PLANCIA 4L	15,0/4,0x100/140/160/200x800/2400 m/f posa incollata o flottante
2 strati	PLANCIA L TOP	15,0/4,2x190x1700/2000 m/f _ posa incollata o flottante
2 o 3 strati	PLANCIA L	15,0/4,0x190x950/1900 m/f _ posa incollata o flottante

Teak Asia	
Rovere di Slavonia	100% FSC
Rovere di Slavonia	100% FSC
Rovere europeo/Abete	100% FSC
Rovere europeo/multistrato Betulla	100% FSC
Rovere europeo/multistrato misto	
Teak Asia/multistrato misto	
Rovere europeo/multistrato Betulla	

Rovere europeo/multistrato Betulla 100% FSC

Olmo europeo/Abete/Derullato o multistrato misto
Noce Americano/Abete/Derullato o multistrato misto

Selezioni (vedere specifiche all'interno dell'area tecnica):

Elegant
Comfort
Country

Manutenzione ordinaria:

aspirapolvere, soluzione di acqua e detergente neutro, panno in microfibra ben strizzato

Utilizzo:

residenziale, commerciale anche a traffico intenso

Emissioni:

tutti i pavimenti IPF sono esenti da emissioni nocive secondo la normativa CE ed in Classe E1 di emissione di formaldeide.
La Plance M e L TOP sono certificate in Classe E0/F****

Finitura:

effetto cera applicato a mano (15/17 mani)
Finitura antibatterica, antimacchia, alta resistenza all'usura
Finitura Opera Stravinsky superficie non spazzolata

Manutenzione straordinaria:

non richiesta

Posa su massetto radiante o raffrescante:

idoneo

Classe di reazione al fuoco:

molte delle proposte I CLASSICI sono certificate in Classe Cfl-s1 di resistenza al fuoco.
Richiedere dettaglio al nostro ufficio commerciale